

Клиновые зажимы S-421T



СМ. ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Para Español: www.thecrosbygroup.com


В Общем каталоге

S-421T



Клиновые зажимы соответствуют эксплуатационным требованиям Федеральной спецификации RR-S-550D, тип С, кроме положений, касающихся подрядника. Соответствует эксплуатационным требованиям EN13411-6:2003.

- Корпус из литой стали.
- Клиновые зажимы имеют эффективность, равную 80%, на основе прочности, указанной в каталоге, XXIP каната.
- Продукты Crosby соответствуют всем требованиям ASME B30.26, включая показатели идентификации, растяжимости, коэффициента безопасности, допустимой нагрузки и температурные требования. Важно, что продукты Crosby соответствуют другим критическим эксплуатационным требованиям, включая усталостную долговечность, ударные свойства и прослеживаемость материала, не упомянутым в ASME B30.26.
- Индивидуальный магнитно-порошковый контроль.
- Диаметр пальца и раствор позволяет использовать клин и сергу в соединении с открытыми коваными и оцинкованными замками.
- Прикрепляет хвост или «мертвый конец» каната к клину, что таким образом позволяет избежать потерю или «выбивание» клина.
- Избавляет от потребности в дополнительном отрезке каната и легко монтируется.
- Клин TERMINATOR™ позволяет избежать возможный отрыв хвоста в результате износа.
- Хвост, укрепленный при помощи основы зажима и клина, остается без повреждений и может быть использован повторно.
- Содержит запатентованную характеристику QUIC-CHECK® «Go» и «No-Go», отлитую на клине. Размер, соответствующий канату, определяется при соблюдении следующих критериев:
 - 1) Канат должен проходить через отверстие «Go» на клине.
 - 2) Канат НЕ должен проходить через отверстие «No-Go» на клине.
- Используется стандартный канатный зажим Crosby Red-U-Bolt®.
- Стандартный клиновой зажим S-421, кроме размера 1-1/4", может быть Модернизирован при помощи клина TERMINATOR™ нового дизайна.
- Поставляется с болтом, гайкой и штифтом.
- Патент США 5,553,360 и иностранные эквиваленты.



Клиновые зажимы S-421T

Канат Диам. (мм)	S-421T Артикул №*	Вес Кажд. (кг)	S-421TW Артикул № Клин только	Клин только Вес Кажд. (кг)	Опцион. G-4082 Болт, гайка и шплинт	
					G-4082 Артикул №	G-4082 Вес Кажд. (кг)
9-10	1035000	1,44	1035555	,23	1092227	,17
11-13	1035009	2,79	1035564	,48	1092236	,31
14-16	1035018	4,40	1035573	,81	1092254	,52
18-19	1035027	6,58	1035582	1,18	1092281	,86
20-22	1035036	9,75	1035591	1,82	1092307	1,46
24-26	1035045	13,9	1035600	2,44	1092325	2,44
28	1035054	20,5	1035609	3,56	1092343	3,40
30-32	1035063	29,4	1035618	4,80	1092372	4,70

Диам. каната (мм)†	S-421T Артикул №*	Размеры (мм)														
		A	B	C	D	G	H	J†	K†	L	P	R	S	T	U	V
9-10	1035000	145	69,1	20,6	20,6	35,1	77,7	198	47,8	22,4	39,6	11,2	54,1	11,2	31,8	35,1
11-13	1035009	175	88,1	25,4	25,4	41,1	95,5	226	32,0	26,9	49,3	12,7	65,0	13,5	44,5	47,8
14-16	1035018	210	109	31,8	30,2	53,8	114	273	50,5	31,0	57,2	14,2	82,6	17,5	51,0	55,5
18-19	1035027	251	130	38,1	35,1	62,0	134	314	61,2	35,6	66,8	16,8	92,2	19,8	59,5	65,0
20-22	1035036	286	149	44,5	41,4	68,5	156	365	63,0	42,4	79,5	19,1	109	22,4	68,5	74,5
24-26	1035045	325	161	51,0	51,0	74,7	177	414	77,2	51,0	95,5	22,4	119	26,2	73,0	83,5
28	1035054	365	176	57,0	57,0	84,0	194	466	65,0	57,0	108	25,4	138	27,9	82,6	90,5
30-32	1035063	415	222	66,5	63,5	90,5	239	520	74,7	59,5	114	26,9	156	30,2	117	125

* S-421T TERMINATOR™ Набор включает муфту, клин, штифт и канатный зажим.

† Номинал

ПРИМЕЧАНИЕ: Для промежуточных размеров каната используйте следующий больший размер розетки.