

Переносные электро-гидронасосы для гайковертов

▼ На фото: РМУ-10422



- Мощный двухскоростной насос имеет небольшую массу, и его легко переносить
- Теплообменник входит в комплект насосов серии РМУ и охлаждает масло при экстремальных условиях
- Наполненный глицерином манометр со шкалами в бар и psi
- Прозрачные накладные шкалы крутящего момента в фунт-футах и Нм для всех моделей моментных ключей Enerpac – для быстрой проверки текущего значения момента
- Универсальный двигатель с высоким соотношением между мощностью к массой; полное давление при напряжении менее 50% номинального напряжения линии.
- Настраиваемый ограничительный клапан для точной установки крутящего момента и повторяемости данных.

▼ ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Для работы с моментными ключами		Максимальное номинальное давление (бар)		Расход масла (л/мин)		Номер модели с теплообменником *	Полезная емкость масла (литры)	Электро двигатель (В - фаза - Гц)	Размеры Д x Ш x В (мм)	🏠 (кг)
		1 ^я ступень	2 ^я ступень	1 ^я ступень	2 ^я ступень					
S1500 S3000	W2000	48	700	3,3	0,33	РМУ-10427-Q	1,9	115 - 1 - 50/60	431x280x381	24
		48	700	3,3	0,33	РМУ-10447-Q	3,8	115 - 1 - 50/60	431x330x381	27
	W4000	48	700	3,3	0,33	РМУ-10422-Q	1,9	230 - 1 - 50/60	431x280x381	24
		48	700	3,3	0,33	РМУ-10442-Q	3,8	230 - 1 - 50/60	431x330x381	27
SQD-25-I SQD-50-I	HXD-30	48	800	3,3	0,33	РМУ-10427	1,9	115 - 1 - 50/60	431x280x381	24
		48	800	3,3	0,33	РМУ-10447	3,8	115 - 1 - 50/60	431x330x381	27
	HXD-60	48	800	3,3	0,33	РМУ-10422	1,9	230 - 1 - 50/60	431x280x381	24
		48	800	3,3	0,33	РМУ-10442	3,8	230 - 1 - 50/60	431x330x381	27

* Для насоса без теплообменника измените РМУ на РМЕ. Пример РМЕ-10442-Q.
Размер насоса серии РМЕ: 250 x 250 x 360 мм. Масса 17 кг (1,9 литра) и 20 кг (3,8 литра).

www.enerpac.com

РМЕ
РМУ
серия



Емкость резервуара:

1,9 - 3,8 литров

Расход при номинальном давлении:

0,33 л/мин

Мощность двигателя:

0,37 кВт

Максимальное рабочее давление:

700 - 800 бар



Шланги для моментных ключей

Для соединения моментных ключей с насосом пользуйтесь двойными безопасными шлангами от Enerpac.

Для давления 700 бар	№ модели
2 шланга, длина 6 метров	ТНҚ-706Т
2 шланга, длина 12 метров	ТНҚ-712Т
Для давления 800 бар	
2 шланга, длина 6 метров	ТНС-7062
2 шланга, длина 12 метров	ТНС-7122



Набор накладок на манометр

Имеются отдельно для использования с насосами серии РМУ: В набор GT-4015-Q входят накладки для всех моментных ключей серий S и W. В набор

GT-4015 включает накладки для всех моментных ключей модели SQD и HXD.