

Lebus® Отводящие блоки

Fatigue Rated



Para Español: www.thecrosbygroup.com

**СМ. ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ**

В Общем каталоге

Серия L-160

Высокопрочные отводящие блоки

- Крюк из кованой легированной стали, прошедшей закалку и отпуск.
- Разработаны для быстрой и эффективной замены линии.
- Все детали кованные.
- Зернистая боковая крышка предотвращает зажевывание троса.
- Может быть с крюком, скобой и откидной панелью (только со штифтом).
- Может быть оснащен защелкой для крюка.
- Блоки оснащены двойными канатными шкивами.
- С указанием утомляемости.



L-5-H



L-5-S



L-5-T

Блок №	Подшипник, код	L-160 Артикул №	Оснастка	Шкив, диам. (мм)	Предел рабочей нагрузки (т)*	Стальной трос, размер (мм)	Вес кажд. (кг)	Запасн. шкив Артикул №	Запасн. фиксатор Артикул №
L-5-H	BB	599506	Крюк	127	6	10-13	6,94	592095	1096468
L-5-H	RB	599515	Крюк	127	6	10-13	6,94	592157	1096468
L-5-S	BB	599524	Скоба	127	6	10-13	6,80	592095	-
L-5-S	RB	599533	Скоба	127	6	10-13	6,80	592157	-
L-5-T	BB	599542	Откидная панель	127	6	10-13	4,54	592095	-
L-5-T	RB	599551	Откидная панель	127	6	10-13	4,54	592157	-
L-6-H	BB	599560	Крюк	149	12	16-19	14,4	592175	1096609
L-6-H	RB	599579	Крюк	149	12	16-19	14,4	592255	1096609
L-6-S	BB	599588	Скоба	149	12	16-19	13,6	592175	-
L-6-S	RB	599597	Скоба	149	12	16-19	13,6	592255	-
L-6-T	BB	599604	Откидная панель	149	12	16-19	8,07	592175	-
L-6-T	RB	599613	Откидная панель	149	12	16-19	8,07	592255	-

* Допустимая нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки.