

Отводящие блоки Crosby®



**СМ. ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ**

Para Español: www.thecrosbygroup.com

В Общем каталоге

С-700 Отводящие блоки



Отводящие блоки общего назначения

- Уникальный замок позволяет проводить рассоединение путем простого сворачивания крюка.
- Боковые панели из твердой стали с выштампованной производительностью.
- Самосмазывающиеся бронзовые втулки.
- Может быть оснащен защелкой для крюка.
- Блоки оснащены двойными канатными шкивами.

Шкив, диам. (мм)	Блок №	С-700 Артикул №	Предел рабочей нагрузки (т)*	Стальной трос, размер (мм)	Вес кажд. (кг)	Оснастка	Запасн. фиксатор Артикул №
152	10611	260014	2	10-13	5,44	Шарнирный крюк	1096468
203	10811	261013	3	13-16	8,44	Шарнирный крюк	1096515

* Допустимая нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки.

С-720 Отводящие блоки



Высокопрочные специальные отводящие блоки

- Кованые шкивы, бронзовые втулки.
- Крюк из штампованной стали.
- Пресс-масленка.
- С самоблокиратором. Закрывается, когда крюк находится под нагрузкой.
- Может быть оснащен защелкой для крюка S-4320.
- Блоки оснащены двойными канатными шкивами.

Шкив, диам. (мм)	Блок №	С-720 Артикул №	Предел рабочей нагрузки (т)*	Стальной трос, размер (мм)	Вес кажд. (кг)	Оснастка	Запасн. фиксатор Артикул №
152	60611	280010	6,35	19-22	12,7	Поворотный крюк	1096562

* Допустимая нагрузка в 3,5 раза выше предела рабочей нагрузки.

С-720 Шарнирный блок



Шарнирный блок (откидная панель)

- Кованые шкивы, бронзовые втулки.
- Пресс-масленка.
- Блоки оснащены двойными канатными шкивами.

Шкив, диам. (мм)	Блок №	С-720 ТВ Артикул №	Предел рабочей нагрузки (т)*	Стальной трос, размер (мм)	Вес кажд. (кг)	Оснастка
152	70610	290018	6,35	19-22	9,53	Откидная панель

* Допустимая нагрузка в 3,5 раза выше предела рабочей нагрузки.

Блоки
McKissick