

# ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕХАНИЗМЫ JDN





## Гидравлические подъемные устройства серии Profi/гидравлические монорельсовые подъемные устройства Грузоподъемность: до 50 т

Гидравлические подъемные устройства и механизмы JDN имеют грузоподъемность от 3 до 50 т.

В зависимости от размеров двигателя подъемные механизмы и механизмы работают при давлении на входе от 100 до 180 бар. Рабочая жидкость для гидравлической системы: Масло.

### Преимущества

- Возможность использования во взрывоопасных зонах.
- Не производит много шума.
- Крепкий, закрытый двигатель на шестеренках.
- Встроенное отключение при перегрузке.
- Только два крана подачи на подъемном устройстве («Р» и «Т»), утечка масла отводится изнутри.
- Привод заключен в герметичный корпус для защиты от влияния окружающей среды.





## Гидравлические подъемные устройства серии PROFI 3 TI-H – 20 TI-H

### Технические характеристики


Тип	3 TI-H	6 TI-H	10 TI-H	16 TI-H	20 TI-H
Грузоподъемность	т	3,2	6,3	10	16
Число ветвей цепи		1	2	2	4
Тип двигателя		KM 1/16	KM 1/16	KM 1/16	KM 1/16
Мощность двигателя	кВт	3,5	3,5	3,5	3,5
Давление на входе	бар	130	130	130	130
Поступающий объем	л/мин	48	48	48	48
Скорость подъема при номинальной нагрузке	м/мин	4,0	2,0	1,7	1,1
Скорость подъема без нагрузки	м/мин	4,5	2,3	2,0	1,3
Скорость опускания при номинальной нагрузке	м/мин	4,5	2,3	2,1	1,5
Скорость опускания без груза	м/мин	4,5	2,3	2,0	1,3
Соединительная резьба		G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Размер шланга		DN 12	DN 12	DN 12	DN 12
Вес при стандартном подъеме с управлением	кг	90	114	160	244
Размер цепи	мм	13 x 36	13 x 36	16 x 45	16 x 45
Вес 1 м цепи	кг	3,8	3,8	5,8	5,8
Стандартный ход	м	3	3	3	3
Длина управления при стандартном ходе	м	2	2	2	2

Группа приводов: М3 (1 Вт)

### Габариты [мм]

Тип	3 TI-H	6 TI-H	10 TI-H	16 TI-H	20 TI-H
A – минимальная высота установки <sup>1</sup>	593	674	813	898	1030
B	373	454	548	598	670
C	233	233	308	382	382
D	578	578	670	787	787
E <sub>1</sub>	40	40	44	53	75
E <sub>2</sub>	30	40	44	53	75
F	187	154	197	199	180

<sup>1</sup> Ящики для цепей увеличивают высоту установки.



# ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕХАНИЗМЫ JDN



## Гидравлические подъемные устройства серии PROFI 25 TI-H – 50 TI-H

### Технические характеристики


Тип		25 TI-H	37 TI-H	50 TI-H
Грузоподъемность	т	25	37,5	50
Число ветвей цепи		2	3	4
Тип двигателя		6	6	6
Мощность двигателя	кВт	KM2/32	KM2/32	KM2/32
Давление на входе	бар	150	150	150
Поступающий объем	л/мин	80	80	80
Скорость подъема при номинальной нагрузке	м/мин	1,1	0,7	0,5
Скорость подъема без нагрузки	м/мин	1,2	0,8	0,5
Скорость опускания при номинальной нагрузке	м/мин	1,2	0,8	0,5
Скорость опускания без груза	м/мин	1,2	0,8	0,5
Соединительная резьба		G 3/4	G 3/4	G 3/4
Размер шланга		DN 16	DN 16	DN 16
Вес при стандартном подъеме с управлением	кг	583	965	940
Размер цепи	мм	23,5 x 66	23,5 x 66	23,5 x 66
Вес 1 м цепи	кг	12,2	12,2	12,2
Стандартный ход	м	3	3	3
Длина управления при стандартном ходе	м	2	2	2

Группы приводов: PROFI 25 TI-H – PROFI 50 TI-H M3 (1 Вт)

### Габариты [мм]

Тип		25 TI-H	37 TI-H	50 TI-H
A – минимальная высота установки <sup>1</sup>		1282	1466	1700
B		948	935	1144
C		393	377	442
D		1069	1037	1235
E <sub>1</sub>		75	100	100
E <sub>2</sub>		75	100	100
F		466	518	310
G		610	745	539

<sup>1</sup> Ящики для цепей увеличивают высоту установки.





## Гидравлические монорельсовые подъемные устройства EH 20-H – EH 50-H

### Технические характеристики

Тип		EH 20-H	EH 25-H	EH 37-H	EH 50-H
Грузоподъемность	т	20	25	37,5	50
Число ветвей цепи		4	2	3	4
Мощность двигателя ходовой части	кВт	0,7	1,4	1,4	1,4
Мощность двигателя подъемного устройства	кВт	3,5	6	6	6
Тип двигателя ходовой части		KM1/8	KM1/8	KM1/8	KM1/8
Тип двигателя подъемной части		KM1/16	KM2/32	KM2/32	KM2/32
Давление на входе	бар	130	150	150	150
Поступающий объем	л/мин	48	80	80	80
Скорость подъема при номинальной нагрузке	м/мин	0,8	1,1	0,7	0,5
Скорость подъема без нагрузки	м/мин	0,9	1,2	0,8	0,6
Скорость опускания при номинальной нагрузке	м/мин	0,9	1,2	0,8	0,6
Скорость опускания без груза	м/мин	0,9	1,2	0,8	0,6
Скорость движения при номинальной нагрузке	м/мин	12	12	12	12
Соединительная резьба		G 1/2	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Размер шланга		DN 12	DN 16	DN 16	DN 16
Вес при стандартном ходе с системой управления	кг	720	1050	1550	1880
Размер цепи	мм	16 x 45	23,5 x 66	23,5 x 66	23,5 x 66
Вес 1 м цепи	кг	5,8	12,2	12,2	12,2
Стандартный ход	м	3	3	3	3
Стандартная длина управления	м	2	2	2	2

Группы приводов: EH 20-H – EH 50-H M3 (1 Вт)



EH 25-H

### Габариты [мм]

Тип	EH 20-H	EH 25-H	EH 37-H	EH 50-H
A	130	146	146	125
B	68	70	70	68
C	267	257	267	272
D	35	25	25	40
E	220	198	220	283
F <sup>1</sup>	820	998	1070	1150
G	200	170	190	420
H	75	75	100	100
J	266	350	455	340
K	600	1185	1730	1680
L	367	377	377	462
M	420	562	562	687

<sup>1</sup> Ящики для цепей увеличивают высоту установки.

